

Seria Alure

Czujniki i zadajniki pomieszczeniowe

Czujniki / Nastawniki - LCD z komunikacją



TYP	EC-Smart-Sense	EC-Smart-Vue	EC-Smart-Vue-C	EC-Smart-Vue-H	EC-Smart-Vue-CH	EC-Smart-Vue-H	EC-Smart-Vue-M	EC-Smart-Vue-HM	EC-Smart-Vue-CHM
	Do sterowników serii: RCB, RCL	Do sterowników serii: ECB, ECL							
Temperatura pomieszczenia	■								
Nastawa Temperatury	■								
Wymuszenie zajętości	■								
Wymuszenie HVAC	■								
Wybór prędkości wentylatora	■								
Pomiar wilgotności				■	■	■		■	■
Czujnik CO2			■		■				■
Czujnik ruchu								■	■

Konfigurowalny, Ikony, ster. oświetleniem, żaluzjami, dotykowy, kolorowy ekran, wymienne, wymienne kolorowe ramki

Programowalne menu, kilkadziesiąt parametrów, ikony, funkcje kalibracji VAV.

Czujniki posiadają dodatkowo gniazda magistrali LON® typu jack w celu ułatwienia dostępu do sterowników

Czujniki i zadajniki analogowe



TYP	Allure EC-Sensor	Allure EC-Sensor-O	Allure EC-Sensor-S	Allure EC-Sensor-SO	Allure EC-Sensor-SOF
Temperatura pomieszczenia		■	■	■	■
Wymuszenie zajętości			■	■	■
Sygnalizacja zajętości LED			■	■	■
Nastawa ciepłej/chłodniej (+/-)				■	■
Wybór prędkości wentylatora				■	■
Złącze sieciowe LON® typu jack		■	■	■	■
Numer prod.		PDITE-SENSORX0	SENSOROX0	SENSORSX0	SENSORSOX0

Dostępne są także czujniki i zadajniki bezprzewodowe nie wymagające zasilania



TYP	Allure ECW-Sensor	Allure ECW-Sensor-O	Allure ECW-Sensor-S	Allure ECW-Sensor-SO	Allure ECW-Sensor-SOF
Zasilanie fotogniwem		■	■	■	■
Temperatura pomieszczenia		■	■	■	■
Wymuszenie zajętości			■	■	■
Nastawa ciepłej/chłodniej (+/-)				■	■
Wybór prędkości wentylatora				■	■
Opcjonalna bateria		■	■	■	■
Numer prod. (868MHz)		PDITE-WSENS0868X0	PDITE-WSENS0868X0	PDITE-WSENS0868X0	PDITE-WSENS0868X0

Kompletną listę dostępnych urządzeń można znaleźć w pełnym cenniku. Szczegółowe i jedynie wiążące informacje techniczne znajdują się w kartach katalogowych produktów.